

Výkaz - Výmer

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Oprava palubovky malej telocvične

obvod : 56,6 m
plocha : 216,89 m²

SINGLEFLEX STADIUM - drevená odpružená športová podlaha na dvojítom rošte

Certifikáty pre športové povrchy

EN 14904, - DIN V 18032 časť 2 ,
BS 7044, FIBA

Popis

stavebná výška systému : 67 mm

vrchná parketa-**STADIUM**: trojvrstvová športová parketa
rozmer: 14 x 209 x 2200 mm

povrchová úprava: 6 x lakovaná parketa vo výrobe
športovým lakom BONA T - 79

nášíapná vrstva z tv.dreva: 3,6 mm

Zloženie systému:

* spodná doska roštu:

4000 x 97 x 36 mm z toho 20 mm
gumová platnička každých 50 cm
osová vzdialenosť 500 mm / stred -
stred /

* vrchná doska roštu

4000 x 97 x 16 mm, osová
vzdialenosť 137,5 mm / stred -

* polyetylenová fólia

0,05 mm, prekrytie 100 mm

* vrchná parketa
STADIUM

popis vyššie



p.č.	výrobok a práca	množstvo	EUR/ m2 bez DPH	EUR celkom bez DPH
	Stavebné práce			
	Odstránenie pôvodnej vrstvy podlahy - svojpomocne	216,89 m2		
	Vyrovňavanie podkladu, očistenie, vysávanie	216,89 m2		
	Odvoz vyburaných sutín na skládku vrátane nakladania na dopr. prostriedok	6,51 t		
	Poplatok za skládku	6,51 t		
	Dodávka hydroizol. fólie Fatrafol 0,6 mm	238,58 m2		
	Pokládka a zváranie hydroizolačnej fólie	216,89 m2		
	Demontáž ribstolov a ich spätná montáž	10,00 ks		
	Výškova úprava náradia na novú výšku podlahy	1,00 sub		
	Športový povrch			
	drevený odpružený systém športovej podlahy Singleflex STADIUM BOEN	227,70 m2		
	DUB / dodávka /			
	montáž systému, vyrovnanie, spojovací materiál	216,89 m2		
	dodávka a montáž ventilačných líšt z masívu	56,60 m		
	ukončenie prechodov cez podlahu , prahy	1,00 sub		
	padovanie podlahy, vyznačenie čiar páskovaním, maľovanie čiar	150,00 m		
	konečná úprava: padovanie, vysávanie, 1. náter BONA FINISH lakom, padovanie, vysávanie, 2. náter lakom BONA FINISH - ak nie sú financie	216,89 m2		
	Celkom bez DPH			
	Celkom s DPH			

Miesto:

Dátum:

Pečiatka, podpis: